



HYDROCHEM

Hydrochem sp. z o.o.
ul. mjr. Henryka Hubala-Dobrzyńskiego 10
PL 85-826 Bydgoszcz
tel. +48 52 32 77 344
fax +48 52 32 77 345
www.hydrochem.com.pl

OFERTA

PRZEPUSTNICE CENTRYCZNE



Średnica	DN 20 – DN 3000, ¾" - 120"
Ciśnienie nominalne	PN 10 - 16, ANSI 150
Przylącze	Kołnierzowe, międzykołnierzowe, LUG
Korpus	GJL-250 (GG25), GJS-400 (GGG40), GP240GH+N (GS-C25N), 1.4401 (AISI316) i inne
dysk	1.4301 (AISI 304), 1.4401 (AISI316), GJS-400 (GGG40), Duplex, Hastelloy i inne
Powłoka dysku	Nylon11, Halar, EPDM, PTFE i inne
Uszczelnienie	EPDM, NBR, PTFE, Viton i inne
Napęd	Dźwignia ręczna, przekładnia mechaniczna, napęd elektryczny, napęd pneumatyczny, napęd hydrauliczny

PRZEPUSTNICE PODWÓJNIE MIMOŚRODOWE



Średnica	DN 65 – DN 1400, 2 ½" - 54"
Ciśnienie nominalne	PN 10 - PN 100, ANSI 150 - ANSI 600
Przylącze	Kołnierzowe, międzykołnierzowe, LUG
Korpus	GGG 40, GP240GH+N (GS-C25N), 1.4408 (CF8M), Hastelloy i inne
dysk	GGG 40, GP240GH+N (GS-C25N), 1.4408 (CF8M), Hastelloy i inne
uszczelnienie	EPDM, RPTFE, Inconel (?re safe)
napęd	Dźwignia ręczna, przekładnia mechaniczna, napęd elektryczny, napęd pneumatyczny, napęd hydrauliczny

PRZEPUSTNICE POTRÓJNIE MIMOŚRODOWE



Średnica	DN 65 – DN 1400, 2 ½" - 54"
Ciśnienie nominalne	PN 10, PN 16, PN 40, PN 100, ANSI 150, ANSI 300, ANSI 600
Przylącze	Kołnierzowe, międzykołnierzowe, LUG
Korpus	GP240GH+N (GS-C25N), 1.4408 (CF8M), Hastelloy i inne
dysk	GP240GH+N (GS-C25N), 1.4408 (CF8M), Hastelloy i inne
uszczelnienie	metal / metal
napęd	Dźwignia ręczna, przekładnia mechaniczna, napęd elektryczny, napęd pneumatyczny, napęd hydrauliczny